



**Products**  
general information

made from Wood

## **BEFAG NATURAALPARKETI HOOLDUSJUHEND**

Et parketi pind püsiks kaua kena, tuleks järgida järgmisi juhtnööre:

1. Kasuta välisuste ees porimatte, mis hoiavad ära liiva ja pori sattumise ruumi.
2. Kasuta vildist kaitseid mööbliesemete jalgade all
3. Kasuta kindlasti õhuniisutajat, kui ruumiõhu niiskus langeb alla 40%.
4. Väldi parketil tikkkontsadega kingadega käimist.
5. Väldi rohke vee kasutamist koristustöödel. Kasuta peaaegu kuivaks väänatud pörandalappi. Kuivata pörandale valgunud vesi koheselt.
6. Sisse ehitatava mööbli ja köögi kodumasinat alla ei tohiks paigaldada parketti, sest need takistavad parketi "elamise"(nn.ujuvana tapist ühendatud parketile on omane võimalik liikumine kogupinnas, millest tingituna on kohustuslik jätta parketi ja seina vahele liikumisvuuk minimaalselt 7..8 mm) ühtlast jaotust. Juhul, kui sisse ehitatava mööbli ja köögi kodumasinat alla siiski parkett paigaldatakse, võib niiskusrežiimi muutumisel tekkida parkettpörandasse pragu (pragu tekib tavaliselt kõige nõrgema ühendusega kohta). Samuti võivad lekkivad kodumasinad põhjustada naturaalse puitkahjustamist.
7. Juhul, kui paigaldatakse sisseehitatava mööbli ja köögi kodumasinat alla laudparkettpörand, siis tuleb mööbli ja kodumasinat alune pind eraldada muust pörandast liikumisvuugiga. Veekahjustuste vältimiseks peab paigaldama kodumasinat alla plastikkaitse või plastist pörandakatte, mille ääred paigaldatakse ülestõstega seinale.
8. Igapäevaseks koristuseks piisab tolmuimejaga puhastamisest või pühkimisest peaaegu kuivaks väänatud lapiga.
9. Määrduvad pörand pestakse nõrga puhastusainelahusega (pH 6-8) niisutatud pörandalapiga ja kuivatatakse.

10. Eemalda tekkinud plekkid koheselt veega või nõrga puhastusainelahusega. Väldi plekkide eemaldamist karedate puhastusvahenditega.

11. <u>Plekk</u>	<u>Plekieemaldusvahend</u>
Mahl, vein, kohvi, tee, šokolaad	Puhastusainelahus
Õli, rasv, nõgi, pigi, kingakreem	Pesunafta, lakibensiin
Tušš, pastapliiats, huulepuna	Denatureeritud piiritus ja vesi
Veri	Külm vesi

## 12. LAKITUD PARKETTPÕRAND

### Puhastus ja hooldus

Takista mustuse tuppatoomine juba väljaspool välisust. Korralike porimattide olemasolu nii sees- kui ka väljaspool välisust takistavad liiva ja vee sattumist ruumidesse. Mööbliesemete jalgade alla paigaldatud vildist kaitsed kaitsevad põrandat kriimustuste eest. Väldi parketil tikkkontsadega kingadega käimist. Väldi rohke vee kasutust koristamisel. Kuivata põrandale valgunud vesi koheselt. Eemalda plekid koheselt vee või nõrga puhastusainelahusega, kuivata põrand. Väldi karedate koristusvahendite kasutamist. Igapäevaseks puhastuseks piisab tolmuimejaga puhastamisest või täiesti kuivaks väänatud mopiga pühkimisest. Selliselt põranda pind kuivab koheselt ning pinnale ei jää veejälgi. Määrduvad põrand pühitakse nõrgas puhastusainelahuses (pH 6-8) niisutatud mopiga ja kuivatatakse.

<u>Plekk</u>	<u>Plekieemaldusvahend</u>
Mahl, vein, kohvi, tee, šokolaad	Puhastusainelahus
Õli, rasv, nõgi, pigi, kingakreem	Pesunafta, lakibensiin
Tušš, pastapliiats, huulepuna	Denatureeritud piiritus ja vesi
Veri	Külm vesi

### Lakitud pinna uuendamine

Kriimustunud ja kulunud lakipinna võid soovi korral vahatada lakitud parkettidele ettenähtud vahadega või lakkida uuesti parkettpõrandatele ettenähtud lakkidega pinda eelnevalt kergelt lihvides. **Tähelepanu!** Vahatamine võib raskendada uuestilakkimist.

## 13. ÕLITATUD PARKETTPÕRAND

### Puhastus ja hooldus

Takista juba mustuse tuppatoomist väljaspool välisust. Korralike porimattide olemasolu nii seespool- kui ka väljaspool välisust takistavad liiva ja vee sattumist ruumidesse. Mööbliesemete jalgade alla paigaldatud vildist kaitsed kaitsevad põrandat kriimustuste eest. Väldi parketil tikkkontsadega kingadega käimist. Väldi rohke vee kasutamist koristamisel. Kuivata põrandale valgunud vesi koheselt. Eemalda plekid koheselt vee või nõrga puhastusainelahusega, kuivata põrand.

Välgi karedate koristusvahendite kasutamist. Igapäevaseks puhastuseks piisab tolmuimejaga puhastamisest või niiske (**mitte märja!**) mopiga pühkimisest. Selliselt põranda pind kuivab kohe ja ei jää veejälgi. Kergelt määratud põranda puhastamiseks piisab tolmuimejaga puhastamisest ja pühkides nõrga puhastusainelahusega (pH 6-7) niisutatud mopiga. Kuivata pind sest põrand ei tohi jääda märjaks. Välgi rohke vee kasutamist koristamisel.

Parketti hooldamiseks kasuta õlitatud pindadele ettenähtud hooldusaineid (nt! Tikkurila Nostalgia hooldusvaha, Osmo Color hooldus- ja puhastusvaha, Trip Trap hooldusõli). Neid siis kasutada vastavalt tootja poolsetele juhenditele. Eemalda lahtine mustustolmuimejaga või pühkides. Nühi põrand hooldusainega niisutatud põrandalapiga väike ala korraga.

### Plekkide eemaldus

Hooldusainega saad puhastada ja hooldada parketti pinnale tekkinud kulumisjäljed ja kriimud ning eemaldada värsked plekid.

Kanna puhastatavale pinnale puhta lapiga õhuke kiht hooldusainet, hõõru kergelt kuni mustus on jäänud lapi külge. Lase hooldusainel kuivada u. 30 min. Ja vajaduse korral pühi üle kuiva lapiga.

### Õlipinna parandamine.

Eemalda lahtine mustus tolmuimejaga või pühkides. Puhasta kulunud või kahjustunud koht. Lihvimist ei ole vaja teha. Kanna parandatavale kohale puhta lapiga õhuke kiht põhiõli (nt! Osmo Color õlivaha, Tikkurila Nostalgia põhiõli või Trip Trap põhiõli), hõõru kergelt põrandalapiga ja lase kuivada. Lägista vajaduse korral pehme lapiga.